

# MetalMachine



MetalMachine S.r.l.

Via Don Minzoni,46 -40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)

Tel. 0376.556505 – Fax. 0376.599469 C.F./P.IVA 02902721204

Cell.+393388845445

[commerciale@metalmachine.it](mailto:commerciale@metalmachine.it) <http://www.metalmachine.it>

## CESOIA IDRAULICA

### Hydraulic guillotines



# M-SB

# Technical Specifications

## CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO Model	SPESSORE TRANCIA TURA Shear thickness	LUNGHEZZA TRANCIA TURA Shear length	DISTANZA TRA I DUE PALI Both side pole distance	GIRI TRANCIA TURA Shear cycle	RISCONTRO POSTERIORE ORE Backgauge cycle	ALTEZZA TAVOLA PORTAPEZ ZO Worktable height	PROFONDITA' DI SCANALATURA Depth of groove	ANGOLO DI TRANCIA TURA Shear Angle	MOTORE PRINCIPALE Main motor	PESO APPROSSIMATIVO Approximate Weight	LUNGHEZZA Length	LARGHEZZA Width	ALTEZZA Height
	mm.	mm.	mm.	cycle/mm	mm.	mm.	mm.	°	Kw	Kg.	mm.	mm.	mm.
M-SB 4X2500	4	2500	2710	22	600	800	250	1,5	7,5	4800	3100	1470	1560
M-SB 4X3200	4	3200	3410	20	600	800	250	1,5	7,5	6400	3820	1500	1580
M-SB 6X2500	6	2500	2720	20	600	800	250	1,5	7,05	5500	3130	1570	1600
M-SB 6X3200	6	3200	3420	18	600	800	250	1,5	7,05	6600	3840	1610	1620
M-SB 6X4000	6	4000	4220	14	800	800	250	1,5	7,05	8900	4630	1850	1700
M-SB 8X2500	8	2500	2760	14	600	800	250	1,5	11	6000	3190	1600	1620
M-SB 8X3200	8	3200	3460	12	600	800	250	1,5	11	8500	3900	1680	1650
M-SB 8X4000	8	4000	4260	10	800	800	250	1,5	11	9800	4680	1900	1720
M-SB 10X2500	10	2500	2755	12	800	810	250	1,5	15	8500	3235	2045	1935
M-SB 10X3200	10	3200	3465	10	800	810	250	1,5	15	9800	3945	2217	2055
M-SB 12X2500	12	2500	2755	12	800	810	320	1,5	18,5	8600	3235	2045	1935
M-SB 12X3200	12	3200	3465	10	800	810	320	1,5	18,5	11000	3945	2217	2055
M-SB 12X4000	12	4000	4265	8	800	810	320	1,5	18,5	15000	4745	2217	2255
M-SB 16X2500	16	2500	2755	8	800	810	320	2	22	15000	3390	2250	2155
M-SB 16X3200	16	3200	3485	7	800	810	320	2	22	16800	4100	2250	2320
M-SB 16X4000	16	4000	4285	7	800	810	320	2	22	20000	4850	2300	2320
M-SB 20X2500	20	2500	2785	6	1000	850	320	2,5	37	18000	3440	2350	2330
M-SB 20X3200	20	3200	3485	5	1000	850	320	2,5	37	22000	4140	2350	2360
M-SB 20X4000	20	4000	4285	5	1000	850	320	2,5	37	25000	4940	2350	2390



### OPTIONAL:

Display digitale per riscontro posteriore  
Digital display of power back gauge



Dispositivo per regolazione intervallo lama  
Device for quick adjustment of blade gap



Protezione a normativa CE e equipaggiamento mobile  
CE protection guarding and sliding equipment

## MetalMachine

Via Don Minzoni, 46- 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)  
Tel. 0376.556505 - Fax. 0376.599469 C.F./P.IVA 02902721204  
Cell: +393388845445  
[commerciale@metalmachine.it](mailto:commerciale@metalmachine.it) <http://www.metalmachine.it>